



# 양상추 包装機械 (포장 기계)

高性能 · 簡単操作 · 安全確實作業 (고성능 · 간단조작 · 안전확실작업)

## 오토 팩

### NV-652 · NV-852



**NV-652**  
시간 능력 = 650개

양상추에게는 부드럽게 그리고,  
사람에게는 편리한, 이 테마입니다.



**NV-852**  
시간 능력 = 850개

### 熱融着方式 (열융착 방식)

저온(150℃)융착이기에, 연기나 냄새 발생이 없어 안심할수 있습니다.

### 마이크로컴퓨터制御(제어)

간단한 조작으로, 안전하며 확실한 작업을 행할수 있습니다.

### 全自動運転 (전자동 운전)

각종 센서가 배치되어 마이크로컴퓨터와 같이 연동합니다. 작업자는 레타스를 투입하기만 할뿐이며, 이후는 자동운전으로 포장작업이 행하여집니다.





둥근 형태의 각종 야채 포장도 가능합니다.

양배추 · 브로콜리 ·  
콜리플라워 · 호박 등



仕様書 ( 사양서 )		
型式 ( 형식 )	NV-652	NV-852
전체 길이	1270mm	1270mm
전체 폭	820mm	820mm
전체 높이	910mm	910mm
중량	170kg	170kg
전원·전압	A. C. 100V	A. C. 100V
소비 전력	450w	450w
포장 능력/시간	650個 / 時間	850個 / 時間
적용 포장물	양상추·양배추·브로콜리·콜리플라워 他 (타)	
포장 가능 사이즈	横 (옆) × 縦 (세로) = 220 mm × 190 mm 以下 (이하)	
봉착 방법	熱融着 (열 용착)	熱融着 (열 용착)
필름 재질	흐림 방지 처리가 된 OPP(polypropylene)、OPS(polystyrene)	
필름 두께	0.015mm	0.015mm
필름 재질	롤 필름( 1000 m卷 권)	롤 필름( 1000 m卷 권)
필름 폭	530mm ~ 630mm	530mm ~ 650mm
필름 절단 길이	470mm ~ 630mm	470mm ~ 630mm
별도 필요 기기	에어 컴프레서 (1.5kw~) 상용 공기압 = 0.6 Mpa	



한국 대리점

Distributed in Japan

**Kyodo Service Co., Ltd.**

3122-2 Shiokawa Ueda-city Nagano Japan

Tel : +81-268-36-2327 Fax : +81-268-35-0282

Manufactured by

**Matsuyama Co., Ltd.**

Tel : +81-268-42-7500 Ueda-city Nagano Japan